



- | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| Basamentstein (B16)
16/24/14 cm in Beton
versetzt | Rundbordstein (R15)
15/22/100 cm, R= 5cm
mit gewaschener Sichtfläche in Quarz hell | gewachsener Boden | Splittbettung
Splitt 2/5 |
| Rechteckbetonsteinpflaster
10/20/10, Mit Fase in grau
verlegt im Ellenbogenverband | Tiefbordstein (T8)
8/20/100 cm in grau mit Fase | Frostschutzmaterial
Frostschutzkies 0/32 | EWR
Entwässerungs-
rinne |
| Hochbordstein 15/25/100 cm
mit gewaschener Sichtfläche
in Quarz hell | Absenkstein
von H 15/25/100 cm auf R= 15/22/100
2-teilige Absenkung mit gewaschener
Sichtfläche in Quarz hell | Schottermaterial
0/32 Kalksteinschotter | Beton C20/25 |

Projekt: Gehwegabsenkung Gehwegbreite kleiner 1,65 Meter Garage/Carport		bearbeitet am: 08.02.2023		 STADT MEERBUSCH Fachbereich 5 Straßen & Kanäle
Bezeichnung: Regelzeichnung	Maßstab: ohne Maßstab	Plan-Gr.: DIN A3	bearbeitet durch: Wojtera	